

19" FURUKAWA WALL RACK

- 19" FURUKAWA WALL RACK ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA - 310D - 1992 (Rev.EIA-310- C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- WALL RACK เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
- ผลิตขึ้นจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2 mm
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ออกแบบเป็นตัวยแอล (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0x7.0 mm โดยเสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝั่งแน่น Acrylic สีขาวหนา 5 mm ขอบประตูฝั่งครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Camlock ฝั่งเสมอหน้าตู้
- ตู้ส่วนกลาง (Center Part) ใช้ระบบ Security Locks ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาตลอดความลึกของตู้ส่วนนี้ ด้านล่างติดตั้งลูกกลิ้งพิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด และด้านข้างเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
- ตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) มีช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4mm ด้านบนและด้านล่างมีช่องขนาด 10x10 cm สำหรับเปิดร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้
- บานพับประตู (Hinged) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงคงทนและสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิดและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูซ้ายขวาได้
- สีของตู้เป็น New Shine Two-Tone (เทาขาว-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electrostatic Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียน และการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- ชุดของน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw), แป่นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูและแป่นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเคลือบมาตรฐานแบบ M6
- ผลิต (Manufacture) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001





ช่องยึดยึดด้านหลังหนา 2.4 mm.

ตู้ส่วนหลังมีช่องร้อยสายทั้งด้านบนและล่าง

เสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนว

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ 1-3 ชุด

ชุดกุญแจฝั่งเสมอตู้

ประตูหน้าฝั่งครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ

ตู้ส่วนกลางมีลูกกลิ้งพิเศษช่วยในการเปิด-ปิด

19" FURUKAWA WALL RACK				
W=60cm	U	6U	9U	12U
	Height		32cm	45.5cm
Depth	40cm	F1-60406	F1-60409	F1-60412
	50cm	F1-60506	F1-60509	F1-60512
	60cm	F1-60606	F1-60609	F1-60612