

19" FURUKAWA RACK

- 19" FURUKAWA RACK ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA - 310D - 1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- เป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการขนส่ง ทุกชิ้นส่วนผลิตด้วยความปราณีต สามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
- ผลิตขึ้นรูปจาก Electro-Galvanized Steel ความหนา 1.5mm โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole), โครงตู้ (Frame Structure), ฐาน (Base) ทำจากเหล็กหนา 2mm และฐานของลูกล้อพร้อมขาตั้งใช้เหล็กหนา 3mm
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole) จำนวน 4 ต้น ออกแบบเป็นมุมรูปตัวซี (C-Shaped) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์โดยขอบเสาทั้งสองด้านเจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 7.0x7.0 mm เสายึดอุปกรณ์สามารถปรับตำแหน่งเข้า-ออก ได้โดยอิสระ เพื่อความสะดวกและสวยงามในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝั่งแผ่นอะคริลิกสีชา หนา 5mm ขอบประตูฝั่งครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบบ มีระบบ Security Locks ด้วยระบบ Master Key แบบ Camlock ฝั่งเสมอหน้าประตูพร้อม Logo
- ประตูหลัง (Rear Door) เป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่างขนาด 34x23cm เจาะรูแบบแนวตั้งสลับลาย พร้อมแผ่นกรองฝุ่นที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงสร้างเหล็กกว้าง 70cm ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T เพื่อนกันประตูพร้อม และขอบประตูฝั่งครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock ฝั่งเสมอผาหลัง
- บานพับประตู (Hinges) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูซ้ายขวาได้
- ฝาด้านข้าง (Slide Panels) เป็นเหล็กทึบ มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้เพื่อใช้ถอด-ใส่ฝาด้านข้าง อีกทั้งยังมีระบบ Security Locks ด้วย Master Key เหมือนประตูหน้า
- หลังคาด้านบนของตู้ (Roof Cover) สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ตั้งแต่ 1-6 ตัว โดยสามารถเลือกแผ่นพัดลมได้ทุกแบบ ได้แก่ พัดลมเดี่ยว (1xΦ4") หรือชุดพัดลม 2 ตัว (2xΦ4" Fan Set) หรือชุดพัดลม 3 ตัว (3xΦ4" Fan Set)
- ฐานตู้ (Base) มีขนาดเท่าตัวตู้ เพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างของฐานตู้เป็นแบบ 3 Parts Plinth มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟแบบบานสไลด์พร้อมฟองน้ำสีเทา (Slide Shutter) สามารถปรับเข้า-ออกเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในตู้ และสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้
- ขาตั้ง (Adjustable Pedestal) ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา เป็นแบบปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา (Aligns on uneven surface) และฐานขาตั้งทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น
- ลูกล้อ (Caster) เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำจากวัสดุ Nylon Six สีดำ สามารถรับน้ำหนัก Static load ได้ 100 Kgs/Caster
- สีของตู้เป็นสี New Shine Two Tone (เทาขาว-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียนและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน สายกาวนำ (Earthing Kit) ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5mm สีเขียวคาดเหลืองความยาว 18cm พร้อมหางปลา จำนวน 2 เส้น เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า, ประตูหลัง ส่วนฝาด้านข้าง 2 ข้าง มีสายกาวนำเขียวคาดเหลืองความยาว 13cm พร้อมขั้วต่อแบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสายกาวนำเข้า-ออก ในกรณีที่ต้องเปิดฝาด้านข้างเพื่อทำงาน
- ชุดน็อตสลกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสลกรู (Screw), แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสลกรูและแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลือวมาตรฐานแบบ M6
- ผลิต (Manufacture) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO 14001



19" FURUKAWA RACK								
W=60cm	U	15U	27U	36U	39U	42U	45U	
	Height		85cm	139cm	179cm	185cm	205cm	218.5cm
Depth	60cm	F3-60615	F3-60627	F3-60636	F3-60639	F3-60642	F3-60645	
	80cm	F3-60815	F3-60827	F3-60836	F3-60839	F3-60842	F3-60845	
	90cm	F3-60915	F3-60927	F3-60936	F3-60939	F3-60942	F3-60945	
	100cm	F3-61015	F3-61027	F3-61036	F3-61039	F3-61042	F3-61045	
	110cm	F3-61115	F3-61127	F3-61136	F3-61139	F3-61142	F3-61145	
	110cm	F3-61115	F3-61127	F3-61136	F3-61139	F3-61142	F3-61145	
W=80cm	U		15U	27U	36U	39U	42U	45U
	Height		85cm	139cm	179cm	185cm	205cm	218.5cm
	Depth	80cm	F3-80815	F3-80827	F3-80836	F3-80839	F3-80842	F3-80845
		90cm	F3-80915	F3-80927	F3-80936	F3-80939	F3-80942	F3-80945
		100cm	F3-81015	F3-81027	F3-81036	F3-81039	F3-81042	F3-81045
		110cm	F3-81115	F3-81127	F3-81136	F3-81139	F3-81142	F3-81145
110cm		F3-81115	F3-81127	F3-81136	F3-81139	F3-81142	F3-81145	