

19" FURUKAWA SERVER RACK

- 19" FURUKAWA SERVER RACK ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA - 310D - 1992 (Rev.EIA-310- C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- เป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการขนส่ง ทุกชิ้นส่วนผลิตด้วยความปราณีต สามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
- ผลิตขึ้นรูปจาก Electro-Galvanized Steel ความหนา 1.5mm โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole), โครงตัว (Frame Structure), ฐาน (Base) ทำจากเหล็กหนา 2mm และฐานของลูกกลิ้งพร้อมขาตั้งใช้เหล็กหนา 3mm
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole) จำนวน 4 ต้น ออกแบบเป็นมุมรูปตัวซี (C-Shaped) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์โดยขอบเสาทั้งสองด้านเจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0x7.0 mm เสายึดอุปกรณ์สามารถปรับตำแหน่งเข้า-ออก ได้โดยอิสระ เพื่อความสะดวกและสวยงามในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นอะคริลิกสีขาว หนา 5mm พร้อมเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานรอบอะคริลิก ขอบประตูฝังครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วยระบบ Master Key แบบ Swing Handle
- ประตูหลัง (Rear Door) เป็นโครงเหล็กออกแบบพิเศษโดยเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานทั้งบาน เพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ในตัว ขอบประตูฝังครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอฝาหลังพร้อม Logo
- บานพับประตู (Hinges) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกได้
- ฝาด้านข้าง (Slide Panels) เป็นเหล็กทึบ มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้เพื่อใช้ถอด-ใส่ผ่าข้าง อีกทั้งยังมีระบบ Security Locks ด้วย Master Key เหมือนประตูหน้า
- หลังคาด้านบนของตู้ (Roof Cover) สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ตั้งแต่ 1-6 ตัว โดยสามารถเลือกผ่านพัดลมได้ทุกแบบ ได้แก่ พัดลมเดี่ยว (1xΦ4") หรือชุดพัดลม 2 ตัว (2xΦ4" Fan Set) หรือชุดพัดลม 3 ตัว (3xΦ4" Fan Set)
- ฐานตู้ (Base) มีขนาดเท่าตัวตู้ เพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างของฐานตู้เป็นแบบ 3 Parts Plinth มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟแบบบานสไลด์พร้อมฟองน้ำสีเทา (Slide Shutter) สามารถปรับเข้า-ออกเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในตู้ และสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้
- ขาตั้ง (Adjustable Pedestal) ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา เป็นแบบปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา (Aligns on uneven surface) และฐานขาตั้งทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น
- ลูกกลิ้ง (Castor) เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำจากวัสดุ Nylon Six สีดำ สามารถรับน้ำหนัก Static load ได้ 100 Kgs/Castor
- สีของตู้เป็นสี New Shine Two Tone (เทาขาว-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียนและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน สายกาวกัน (Earthing Kit) ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5mm สีเขียวคาดเหลืองความยาว 18cm พร้อมหางปลา จำนวน 2 เส้น เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า, ประตูหลัง ส่วนผ่าข้าง 2 ข้าง มีสายกาวกันเขียวคาดเหลืองความยาว 13cm พร้อมหัวต่อแบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสายกาวกันเข้า-ออก ในกรณีที่ต้องเปิดผ่าข้างเพื่อทำงาน
- ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw), แบนยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูและแบนยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลือมาตรฐานแบบ M6
- ผลิต (Manufacture) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO 14001



		19" FURUKAWA SERVER RACK						
		U	15U	27U	36U	39U	42U	45U
		Height	85cm	139cm	179cm	185cm	205cm	218.5cm
W=60cm	Depth							
	60cm	F4-60615	F4-60627	F4-60636	F4-60639	F4-60642	F4-60645	
	80cm	F4-60815	F4-60827	F4-60836	F4-60839	F4-60842	F4-60845	
	90cm	F4-60915	F4-60927	F4-60936	F4-60939	F4-60942	F4-60945	
	100cm	F4-61015	F4-61027	F4-61036	F4-61039	F4-61042	F4-61045	
	110cm	F4-61115	F4-61127	F4-61136	F4-61139	F4-61142	F4-61145	
		U	15U	27U	36U	39U	42U	45U
		Height	85cm	139cm	179cm	185cm	205cm	218.5cm
W=80cm	Depth							
	80cm	F4-80815	F4-80827	F4-80836	F4-80839	F4-80842	F4-80845	
	90cm	F4-80915	F4-80927	F4-80936	F4-80939	F4-80942	F4-80945	
	100cm	F4-81015	F4-81027	F4-81036	F4-81039	F4-81042	F4-81045	
	110cm	F4-81115	F4-81127	F4-81136	F4-81139	F4-81142	F4-81145	

